

7922

VERTICAL ADITIVO

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

7922 es un aditivo diseñado para aplicaciones que se hagan en superficies verticales con una amplia variedad de poliuretanos para mejorar las propiedades de resistencia al desprendimiento.

CÓDIGOS DEL PRODUCTO Y COLORES.

El color estándar, es: Ámbar

LISTA DE MATERIALES CON LOS QUE PUEDE COMBINARSE.

Producto	Cantidad de 7922 para añadir a cubetas de 19 LT.	Resistencia al desprendimiento (m/seg.)
7401	0.24 Lt	25-30
7425	1.18 Lt	14-16
7430	1.18 Lt	14-16
7435	1.18 Lt	14-16
7441	1.18 Lt	14-16
7442	1.18 Lt	14 16
7443	1.18 Lt	14 16
7419	0.24 Lt	16-18
70611	0.24 Lt	>50
70612	0.24 Lt	>50
70613	0.24 Lt	>50
70620	0.24 Lt	>50
70405	0.24 Lt	12 14
70410	0.24 Lt	16-18

DATOS DEL PRODUCTO

Descripción	Método de prueba	Resultados
Peso por Litro	ASTM D 1475	1.43 Kg./Lt.
Sólidos por peso	ASTM D 4209	85 %
Sólidos por volumen	Calculado	87 %
VOC	Método EPA 24	41 g./Lt.
Viscosidad	ASTM D 562	115 KU
Punto de ignición	ASTM D 3278	42° C
Vida almacenado		1 año
Vida después de abierto el envase		8 horas
Tiempo de curado a 24° C y 50% de humedad relativa	TT-S-00230A	24 horas

* Prohibida la reproducción parcial o total de este manual.

AL-KOAT^{MR}
by
IMPERMEABILIZANTES



Tel. 5395 4333
01 800 2 AL - KOAT
25 5628

www.al-koat.com