

PRODUCTOS PARA CONCRETO

Cementosos

VENTAJAS

- Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse.
- Soporta presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas.
- No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable.
- Ideal para depósitos de agua potable, no propicia el desarrollo de microorganismos.
- Fácil aplicación con brocha o cepillo de ixtle.



AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES

Ideal para:

Cisternas, albercas, cárcamos, cimentaciones, muros de contención, jardineras, túneles, sótanos, canales, plantas tratadoras, pisos, registros eléctricos subterráneos, y demás superficies sujetas a humedad o presión directa de agua.

Aplicación

MUROS O PISOS "ALTEX CEM"

NOTA: Limpieza del área y eliminar material dañado o pintura



1 Mezclar el saco de Altex Cem con agua con las medidas exactas



2 Se aplica una capa de la mezcla con brocha o cepillo




3 Se aplica una segunda capa de mezcla usando otro color




4 Curar el material (mantener húmeda el área para que el secado sea lento y evitar agrietamientos)




5 Si se requiere una capa de refuerzo colocar con llana el Altex Cem UH



6 Darle acabado y posteriormente curar el material



OBTURADOR DE FUGAS DE AGUA "ALTEX PLUG"



1 Hacer la mezcla del obturador Altex Plug con agua



2 Orificio dañado



3 Amasar la cantidad de Altex Plug de acuerdo a el área a taponear



4 Meter la masilla en el orificio y mantener presionado hasta que endurezca



5 Con una espátula quitar o aplanar el exceso de material

IMPORTANTE

Para mayor información y detalles favor de consultar la página Web www.al-koat.com



Tel: 5395-4333
01800 2 AL-KOAT (25 5628)
www.al-koat.com

AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES