

# PRIMARIO ASFÁLTICO

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Imprimador asfáltico base agua.

## 2. USOS

- Excelente como sellador previo a la impermeabilización.
- Gran Adhesividad en cualquier sustrato.
- Ayuda a tapar grietas y porosidades.

## 3. CARACTERISTICAS

- Alto contenido de asfalto.
- Secado rápido.
- No tóxico.
- No contiene solventes.

### RENDIMIENTO:

Aplicar primario asfáltico diluido en agua, en proporción 1:4 (1 parte de primario asfáltico por 4 partes de agua), una cubeta cubre un área aproximada de 100 a 120 m<sup>2</sup> dependiendo de la porosidad del sustrato.

**COLORES:** Negro

**PRESENTACION:** Cubeta 19 Lt.

## 4. SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

**Estiba máxima:** 3 cubetas.

12 meses en su envase original perfectamente cerrado en un lugar techado.

## 5. PREPARACION DEL SUSTRATO

**A.** La superficie del material deberá estar libre de polvo, grasas, aceites, impurezas y falsas adherencias.

## 6. APLICACIÓN

**A.** Agítese antes de usarse.

**B.** Se extiende con brocha gorda o cepillo.

**C.** Se deja secar.

**Nota:** En caso de colocar PP-40 T SBS aplicar el primario asfáltico AL-KOAT sin diluir en el translope transversal para promover mejor adherencia.