

7031/100

PRIMARIO ACRÍLICO BASE AGUA

Ficha técnica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El primario acrílico base agua 7031-100 es un primario de un solo componente, está diseñado para sellar y preparar superficies que van a recibir recubrimientos Neoflex en las que no es apropiado usar sistemas con base solvente. 7031-100 es la solución perfecta para imprimir y sellar sistemas de mortero de base acrílica generalmente asociados con sistemas de acabados exteriores.

NÚMEROS DE PRODUCTO Y COLORES.

Color estándar: 7031-100 Blanco

DESEMPEÑO DE LA PELÍCULA CURADA.

Descripción	Método de prueba	Resultados
Adherencia	ASTM D903	0.89 Kg./cm
Resistencia a la inmersión en agua como % del cambio en peso	ASTM D471	< 20%
Transmisión de la humedad del vapor a 3 mils	ASTM E96	30 perms

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

Descripción	Método de prueba	Resultados
Peso	ASTM D1475	1.14 Kg./Lt.
Peso de sólidos	ASTM D4209	33 %
Volumen de sólidos	Calculado	23 %
Viscosidad	ASTM D562	82 KU
Punto de ignición	ASTM D3278	Ninguno
VOC	Método EPA	14 gr./Lt
Vida útil almacenado		1 año (mín.)
Tiempo para aplicar otra capa		2-3 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Las superficies deben estar limpias, secas y firmes

APLICACIÓN.

Aplicar a razón de 0.20 a 0.10 Lt./m² dependiendo las características de la superficie y las condiciones del sitio. Puede aplicarse con brocha, cepillo, rodillo o spray. NO SE APLIQUE CUANDO LA TEMPERATURA SEA MENOR A 7° C.

SEGURIDAD.

Es práctica conveniente utilizar goggles para evitar que el producto entre en contacto con los ojos. Evite el contacto prolongado con la piel. Lavarse después de usar el producto.

Cuando se use como spray debe utilizarse una mascarilla aprobada por NIOSH/MSHA.

No se rebaje el material.

Úsese agua para la limpieza del equipo que se use para aplicar el producto.

Consúltese la hoja de seguridad del producto para información adicional de seguridad y análisis específico del producto.

ALMACENAMIENTO

Los envases del producto deben almacenarse en zonas frescas (24° C)

Por contener agua debe protegerse el producto contra temperaturas de congelamiento.

AL-KOAT^{MR}
IMPERMEABILIZANTES



Tel. 5395 4333
01 800 2 AL - KOAT
25 5628

www.al-koat.com