

# GRAVILLA

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gránulos para techos de grado mineral revestidos de cerámica.

Como material de revestimiento en productos de asfalto para techos. Estos gránulos son coloreados con pigmentos duraderos, unida en una matriz cerámica y tratada para Adherencia al asfalto.

## 2. CARACTERISTICAS

**Color:** Varios tonos de Negro, Azul, Marrón, Buff, Verde, Gris, Verde oliva, rojo, blanco

Grade: (ASTM D451)

## 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Tamiz de malla máximo de <100% para EE. UU. (150 mm) (3M TM045)

Los envíos serán + 1.0 unidades a la norma para L \* a \* b \* (3M TM007)

Máximo 0.3% (3M TM057)

Ha sido probado por el rendimiento de campo a largo plazo y las pruebas de intemperismo acelerado

Los gránulos para techos de 3M son opacos para proteger el sustrato de asfalto de los efectos de la luz solar

6.0-7.0 Escala mineral de Moh

94-100 lbs./ft.3 empacado (3M TM058)

2.60-2.75 (3M TM001)

Varios tonos de negro, azul, marrón, amarillo, verde, gris, verde oliva, rojo, blanco

División de productos minerales industriales 3M

Wausau, Wisconsin 715-845-7241, Fax 715-845-0271

Tamiz No.	Apertura Nominal	Mínimo	Máximo	Típico
8	2.36 mm	0.0 %	0.1 %	-
12	1.70 mm	4.0 %	10.0 %	-
20	850 mm	-	-	20-40*
30	600 mm	-	-	10-30 *
40	425 mm	-	-	1-10 *
-40	-425 mm	0.0 %	2.0%	-

\* Rango típico descubierto