

- **SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1** es un sellador estructural de uso múltiple diseñado para adherencias difíciles y aplicaciones de sellado.
- **SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1** es un mastique auto - moldeable que cura bajo el efecto de la humedad ambiente hasta adquirir una característica ahulada durable.
- **SELLADOR ESTRUCTURAL AL-1** es resistente, elástico e impermeable. Adhiere fuertemente al acero, aluminio, ladrillo, concreto, cerámica, espuma de poliestireno, superficies metálicas con algún tipo de recubrimiento (esmalte, galvanizado, etc.), vidrio, madera y en la mayoría de los plásticos usados en construcción.

Características físicas

Peso específico:	1.62 Kg./Lt.
Viscosidad:	800,000 cps, a 4 r.p.m., 21° C
Color de línea:	Gris
Olor:	Sin olor cuando está seco

Características

Resistencia al cortante:	21 kg/cm ² a 7 de curado ambiental	ASTM D 1002
Elongación a la ruptura:	300%	ASTM D 412
Dureza Shore "A":	50 a 55 a 14 días de curado ambiental	ASTM C 661
Tiempo de secado al tacto:		ASTM C 679
Flexibilidad a bajas temperaturas:	-29° C	
Revenimiento:	Nulo (0)	ASTM C 639
Contracción:	No es medible a 14 días de curado ambiental	ASTM D 2453
Temperatura de servicio:	-40° C a 93° C	
Presentación:	Cartucho de 292 gr	

NO CONTIENE SOLVENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES (NO VOC).

AL-KOAT^{MR}

IMPERMEABILIZANTES

Tel. 5395 4333
01 800 2 AL - KOAT
25 5628

www.al-koat.com