

# ELASTIK

## ACRÍLICO ELASTOMÉRICO

### VENTAJAS:

- Fácil y rápido de aplicar
- Gran adherencia
- Alta reflectancia (color blanco)
- 100% impermeable
- No tóxico salvo ingestión
- Resistencia química



AL-KOAT<sup>MR</sup>

IMPERMEABILIZANTES

## Ideal para:

- Edificios
- Residencias
- Comercios
- Industrias
- Oficinas
- Hoteles

# Aplicación



1 Limpieza del área



2 Resanar grietas con sellador Al-Seal



3 En caso de requerirse renivelar con AL-TEX CONKRET



4 Limpieza del área



5 Colocación de Primario hecho con Elastik relación 1:4 con agua y dejar secar



6 Mezclar perfectamente el producto Elastik antes de aplicar



7 Colocar una capa de Elastik en un solo sentido [ $\frac{1}{2}$  L. x m<sup>2</sup>] y dejar secar



8 Al siguiente día colocar otra capa de Elastik en sentido opuesto [ $\frac{1}{2}$  L. x m<sup>2</sup>] y dejar secar

**NOTA:** Se recomienda que al terminar el proceso de Elastik se resanen tuberías y puntos críticos con los Sistemas de Al-Kurb y sellador Al-Seal.

### IMPORTANTE

Para mayor información y detalles favor de consultar la página Web [www.al-koat.com](http://www.al-koat.com)



Tel: 5395-4333  
01800 2 AL-KOAT (25 5628)  
[www.al-koat.com](http://www.al-koat.com)

**AL-KOAT**<sup>MR</sup>  
IMPERMEABILIZANTES